

FICHA TÉCNICA

PRIMER LIMPIADOR SERROT® 921 / TRANSPARENTE



Uniones seguras con
CERO FUGAS

+GF+
GEORG FISCHER



 33 1584 6584 / 33 2066 4542

 webcontacto@serrot.com.mx

  @serrotpvcmx

 serrot.com.mx

FICHA TÉCNICA



PRIMER-LIMPIADOR SERROT® 921 | Transparente

¿Qué es **PRIMER-LIMPIADOR SERROT® 921**?

Limpiador-preparador solvente diseñado para tuberías y accesorios de PVC, CPVC y ABS. Su función es limpiar, eliminar grasas y suavizar la superficie, preparando adecuadamente el material para lograr una mejor unión al aplicar cemento solvente SERROT®.

APLICACIONES:
Sistemas de tuberías
de PVC, CPVC y ABS.

VENTAJAS:
Mejor preparación
del material.

APLICACIONES:
Instalaciones hidráulicas
donde se requiera unión
segura y confiable.

VENTAJAS:
Limpieza profunda
de la superficie.

APLICACIONES:
Uniones de
tubería, válvulas
y conexiones.

VENTAJAS:
Asegura una unión
más fuerte y confiable.

**CUMPLIMIENTO
Y ESTÁNDARES:**
Bajo contenido
de COV (Low-VOC).



**CUMPLIMIENTO
Y ESTÁNDARES:**
Menos tóxico
y amigable con el
medio ambiente.

**CUMPLIMIENTO
Y ESTÁNDARES:**
Menor emisión de
compuestos
orgánicos volátiles.



33-1584-6584 / 33-2066-4542
Lunes a viernes | 9:00 A.M. - 6:00 P.M.
Sábado | 9:00 A.M. - 2:00 P.M.



/@serrotpvcmx

webcontacto@serrot.com.mx





MODO DE USO:

PREPARACIÓN

1. Utilizar el producto entre 4 °C (40 °F) y 44 °C (110 °F)
2. No diluir
3. Cortar el tubo, eliminar rebabas, limpiar y secar las superficies









APLICACIÓN

1. Revisar el ajuste en seco (el tubo debe penetrar al menos 1/3 del accesorio)
2. Agitar el envase antes de usar
3. Aplicar el *PRIMER-LIMPIADOR SERROT® 921* con el aplicador integrado, cubriendo completamente la superficie exterior del tubo y el interior del accesorio.
4. Dejar actuar el producto 10–15 segundos (siguiendo las instrucciones de aplicación del mismo)

POSTERIOR

1. Aplicar el cemento solvente *SERROT®* adecuado según el tipo de sistema
2. Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso

INFORMACIÓN TÉCNICA

-  **Apariencia:** Líquido
-  **Color:** Transparente
-  **Viscosidad (g/ml):** Ligeramente más espesa que el agua
-  **Densidad (g/ml):** 6.9 lb/gal
-  **Especificación:** Norma SCAQMD 1168 / 316A
-  **Presentación:** Lata metálica con aplicador de borla (incluido)
-  **Temperatura recomendada de aplicación:** 4 °C a 44 °C
-  **Punto de inflamabilidad:** Crítico (muy flamable) desde -6 °C (20 °F)



33-1584-6584 / 33-2066-4542
Lunes a viernes | 9:00 A.M. – 6:00 P.M.
Sábado | 9:00 A.M. – 2:00 P.M.



/@serrotpvcmx

webcontacto@serrot.com.mx



Código	Contenido	Piezas por caja
SERROT921-1	118 ml	24 piezas
SERROT921-3	473 ml	12 piezas
SERROT921-4	946 ml	12 piezas

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

ADVERTENCIAS GENERALES


- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Producto inflamable; mantener alejado de calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición.
- No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- Evitar la inhalación de humos o vapores; utilizar únicamente en áreas bien ventiladas.
- El uso de respiradores aprobados por NIOSH es recomendado cuando sea necesario.
- Utilizar equipo de protección adecuado, como careta ocular, guantes de protección y ropa apropiada.
- Lavar las manos después de manipular el producto.
- Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

ALMACENAMIENTO

- Guardar el producto en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Contacto con los ojos:** Enjuagar cuidadosamente con agua. Retirar lentes de contacto si los hay. **Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.**
- **Contacto con la piel:** Retirar la ropa contaminada y lavar con agua o ducharse.
- **Inhalación:** Trasladar a la persona al exterior y mantenerla confortable para respirar.
- **Ingestión:** No inducir el vómito. **Llamar al 911 .**
- **Incendio:** Utilizar CO₂, polvo químico seco o espuma para extinguir.



33-1584-6584 / 33-2066-4542
Lunes a viernes | 9:00 A.M. - 6:00 P.M.
Sábado | 9:00 A.M. - 2:00 P.M.



/@serrotpvcmx

webcontacto@serrot.com.mx